

Hak z zapadką widełkową, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak zapadkowy widełkowy w klasie 8.

Hak jest wyposażony w zapadkę sprężynową. Można zamontować hak bezpośrednio do łańcucha dzięki zakończeniu widełkowemu.

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2


Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Hak z zapadką widełkowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	H mm	E mm	M mm	R mm	B mm	Waga kg
401300110640	1,12	76	6	76	23	26	8	35	32	0,32
401300200640	2	85	7-8	85	32	29	9,5	37	37	0,48
401300320640	3,15	104	10	104	35	32	13	46	49	0,95
401300530640	5,3	128	13	128	42	36	16	56	56	1,8
401300800640	8	150	16	150	54	55	21	60	70	3,4
401301250640	12,5	180	20	180	58	61	24	79	77	6

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) | W tym
zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka

Pasuje do haka (kod produktu)

SALKHVO6S

SALKH6

SALKHVO78S

SALKH78

SALKHVO10S

SALKH10

SALKHVO13S

SALKH13

SALKHVO16S

SALKH16

SALKHVO20S

SALKH20