

Kotwa transportowa TPA-S

Informacja o produkcie

Kotwa transportowa TPA-S przeznaczona jest do obciążeń od 0,7 do 22,0 t i do stosowania zarówno w cienkich płytach jak i blachach. W głowicy kotwy znajduje się otwór, w którym montowana jest śruba blokująca SPRZĘGU podnoszącego. Pozostałe otwory w kotwie służą do dalszego wzmocnienia.

Materiał: Stal S355.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Grupa ładunkowa + Starcon, kod wsadowy, CE.
Zakres temperatur: 200°C.
Zakończenie: Black or hot dip galvanized.
standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Nr artykułu	DOR ton	Packaging unit	b mm	c	d mm	l mm	Waga kg
99.15TPAS0302800	3	25	40	10	18 x 22	280	0,81
99.15TPAS0504000	5	25	40	15	18 x 22	400	1,76
99.15TPAS0753000	7,5	1	60	15	26 x 26	300	1,95
99.15TPAS0754200	7,5	1	60	15	26 x 26	420	2,73
99.15TPAS1003700	10	1	60	20	29 x 29	370	3,25
99.15TPAS1005200	10	1	60	20	29 x 29	520	4,59

Rysunek techniczny

