Stożkowa kotwa transportowa TPA-SA - CONIC

Informacja o produkcie



Kotwa transportowa TPA-SA - CONIC przeznaczona jest do obciążeń od 0,7 do 22,0 t. Stożkowa kotwa transportowa przeznaczona jest do przechylania płyt z pozycji poziomej do pionowej. Kotwa stożkowa służy do montażu i odwracania prefabrykatów cienkościennych w obu kierunkach. W głowicy kotwy znajduje się otwór, w którym montowana jest śruba blokująca sprzęgu podnoszącego. Pozostałe otwory w kotwie przeznaczone są do dalszego wzmocnienia. Główka kotwy jest tak zaprojektowana, że obciążenie nie może być przenoszone na górną część powierzchni betonu.

... *Read more*

Materiał: Stal S355.
Znakowanie: oznaczenie CE, Grupa ładunkowa + Starcon, kod wsadowy, CE.
Zakres temperatur: 200°C


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stożkowa kotwa transportowa TPA-SA - CONIC

Rysunek techniczny



Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved