Hak kontenerowy oczkowy YOKE X-047 klasa 10

Informacja o produkcie

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Zaprojektowane do montażu do zawiesi łańcuchowych, gdzie konieczne są szerokie otwory w gardzieli.

Materiał: Stal stopowa hartowana
Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).
Zakończenie: Pomalowane na niebiesko
standard: EN 1677-1
Uwaga: Przed użyciem haka należy sprawdzić, czy haki bez zatrzasków bezpieczeństwa są dopuszczone do stosowania w danym zastosowaniu.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	A mm	D mm	H mm	K	P mm	T mm	Waga kg
42050463B	7-8	2,5	24	12	30	123	62	19	0,8
42050464B	10	4	32	15	35	149	74	23	1,6
42050465B	13	6,7	40	19	39	180	88	32	2,6
42050466B	16	10	50	25	46	213	98	41	4,5
42050467B	20	16	60	26	59	248	113	58	9,3

Rysunek techniczny