Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak kontenerowy oczkowy YOKE X-047 klasa 10

Informacja o produkcie



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Zaprojektowane do montażu do zawiesi łańcuchowych, gdzie konieczne są szerokie otwory w gardzieli.

... *Read more*

Materiał: Stal stopowa hartowana
Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).
Zakończenie: Pomalowane na niebiesko
standard: EN 1677-1
Uwaga: Przed użyciem haka należy sprawdzić, czy haki bez zatrzasków bezpieczeństwa są dopuszczone do stosowania w danym zastosowaniu.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak kontenerowy oczkowy YOKE X-047 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Waga kg
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved