Hak z zapadką widełkowy YOKE X-043/S Klasa 10

Informacja o produkcie



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Temperatura hartowania minimum 400°C.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% dla każdej partii
... *Read more*

Materiał: Stal stopowa hartowana
Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).
Zakończenie: Pomalowane na niebiesko
standard: EN 1677-2

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak z zapadką widełkowy YOKE X-043/S Klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Waga kg
402300140700	6	1,4	79	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	7-8	2,5	98	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	10	4	122	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	13	6,7	147	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	16	10	166	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	20	16	207	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	22	19	217	25	61	217	73	52	9,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved