

Hak bezpieczny widełkowy z uchwytem YOKE X-951 klasa 10

Informacja o produkcie



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
Testowane pod obciążeniem próbnym: przy 2,5-krotnej wartości WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Test zmęczeniowy do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% na *każdej* partii
... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą


standard: EN 1677-3

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Hak bezpieczny widełkowy z uchwytem YOKE X-951 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Waga kg
402300400840	10	4	153	12,1	31	153	49	71	27	137	1,9
402300670840	13	6,7	206	15,5	39	203	64	80	34	174	4,1
402301000840	16	10	243	19,1	47	244	78	114	39	212	7,1
402301600840	20	16	310	24	55	312	92	127	54	251	12,7
402301900840	22	20	300	24,2	59	304	98	151	56	258	14,1