

Hak skracający oczkowy z pinem YOKE X-0411 klasa 10

Informacja o produkcie



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Stosując zapewnienia 100% DOR, dzięki skrzydłom podpierającym, które zapobiegają deformacji ogniwo łańcucha. Dodatkowy pin zabezpieczający.

... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

Zakończenie: Pomalowane na niebiesko


standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Hak skracający oczkowy z pinem YOKE X-0411 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Waga kg
402300250750	7-8	2,5	0,4
402300400750	10	4	0,7
402300670750	13	6,7	1,7