Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Hak skracający oczkowy z widełkami do łańcucha YOKE X-079 klasa 10

**Informacja o produkcie**



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Podczas użytkowania przy skracaniu nie jest wymagana redukcja DOR ... *Read more*

**Materiał:** Hartowana stal stopowa.
**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).
**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.
**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1
**Klasa:** 10


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Hak skracający oczkowy z widełkami do łańcucha YOKE X-079 klasa 10

## Rysunek techniczny




## Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | EWL mm | A mm | B mm | D mm | F mm | K mm | L mm | P mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300140760 | 5-6 | 1,4 | 76 | 8 | 18 | 9 | 24 | 76 | 99 | 12 | 0,24 |
| 402300250760 | 7-8 | 2,5 | 102 | 10 | 24 | 13 | 32 | 102 | 134 | 12 | 0,54 |
| 402300400760 | 10 | 4 | 125 | 12 | 31 | 14 | 40 | 125 | 163 | 15 | 1,03 |
| 402300670760 | 13 | 6,7 | 158 | 16 | 37 | 18 | 51 | 158 | 208 | 20 | 2,18 |
| 402301000760 | 16 | 10 | 202 | 19 | 48 | 24 | 64 | 202 | 264 | 21 | 4,39 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved