

Hak skracający oczkowy z widełkami do łańcucha YOKE X-079 klasa 10

Informacja o produkcie



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Podczas użytkowania przy skracaniu nie jest wymagana redukcja DOR [... Read more](#)

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.


standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Hak skracający oczkowy z widełkami do łańcucha YOKE X-079 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Waga kg
402300140760	5-6	1,4	76	8	18	9	24	76	99	12	0,24
402300250760	7-8	2,5	102	10	24	13	32	102	134	12	0,54
402300400760	10	4	125	12	31	14	40	125	163	15	1,03
402300670760	13	6,7	158	16	37	18	51	158	208	20	2,18
402301000760	16	10	202	19	48	24	64	202	264	21	4,39