Ogniwo zbiorcze z skracaniem 2C YOKE X-A05 klasa 10

Informacja o produkcie

- Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
- Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.
- W pełni zintegrowane haki skracające i ogniwo główne.
- Brak zmniejszenia DOR przy skracaniu łańcucha.
- Szybki montaż.
- Lekki system.
- Ekonomiczny w porównaniu z zawiesiami, które wykorzystują wiele komponentów.
- Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Konstrukcja liny: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).
Materiał: Stal stopowa hartowana
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.
standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	WLL 45- 60° ton	DOR 0-45° (t)	Can be used to single hook acc	D mm	A mm	B mm	K	Waga kg
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6

Rysunek techniczny