



## Ogniwo zbiorcze z skracaniem 1C YOKE X-A04 klasa 10

### Informacja o produkcie

- Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
- Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.
- W pełni zintegrowane haki skracające i ogniwo główne.
- Brak zmniejszenia DOR przy skracaniu łańcucha.
- Szybki montaż.
- Lekki system.
- Ekonomiczny w porównaniu z zawieszami, które wykorzystują wiele komponentów.
- Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

**Materiał:** Hartowana stal stopowa

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.

**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

| Nr artykułu  | Średnica łańcucha<br>mm | DOR<br>ton | EWL<br>mm | DIN 15401 Hak numer | D mm mm | A mm mm | B mm mm | K mm | Waga<br>kg |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------|---------|---------|---------|------|------------|
| 402100140460 | 6                       | 1,4        | 120       | 4                   | 13      | 120     | 70      | 196  | 0,7        |
| 402100250460 | 8                       | 2,5        | 140       | 5                   | 16      | 140     | 80      | 242  | 1,2        |
| 402100400460 | 10                      | 4          | 160       | 6                   | 19      | 160     | 95      | 285  | 2,1        |
| 402100670460 | 13                      | 6,7        | 170       | 10                  | 22      | 170     | 105     | 328  | 3,9        |
| 402101000460 | 16                      | 10         | 190       | 10                  | 28      | 190     | 110     | 392  | 7          |

## Rysunek techniczny

