Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo zbiorcze z skracaniem 1C YOKE X-A04 klasa 10

Informacja o produkcie



- Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
- Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.
- W pełni zintegrowane haki skracające i ogniwo główne.
- Brak zmniejszenia DOR przy skracaniu łańcucha.
- Szybki montaż.
- Lekki system.
- Ekonomiczny w porównaniu z zawiesiami, które wykorzystują wiele komponentów.
- Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

... *Read more*

Materiał: Hartowana stal stopowa
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).
Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.
standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo zbiorcze z skracaniem 1C YOKE X-A04 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	DIN 15401 Hak numer	D mm	A mm	B mm	K mm	Waga kg
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved