

Ogniwo zbiorcze YOKE X-0082 klasa 10

Informacja o produkcie



Ogniwo zbiorcze zaprojektowane dla 3-4 ciężarowych zawiesi z lin stalowych i zawiesi łańcuchowych. Co najmniej 25% większy DOR w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej DOR.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

... [Read more](#)

Materiał: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.


standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Ogniwo zbiorcze YOKE X-0082 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	Obciążenie próbne kN	dla łańcucha mm, 2 ciągnowego	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Waga kg
402100360440	ED-22	6	3,55	394	87	6,7,8	25	22	340	180	13	54	25	3,2
402100560440	ED-28	7-8	5,6	374	137	10	25	28	340	180	16	70	34	5,4
402100950440	ED-32	10	9,5	425	233	13	25	32	340	180	19	85	40	7,4
402101410440	ED-40	13	14,1	455	343	16	25	40	340	180	22	115	50	12,1
402102110440	ED-40	16	21,2	480	519	20	25	40	340	180	25	140	65	14,2