



Ogniwo zbiorcze z powiększonymi ogniwami pośrednimi YOKE X-006L klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo zbiorcze zaprojektowane do użycia przy produkcji zawiesi 3 i 4 ciągowych łańcuchowych oraz linowych z powiększonymi ogniwami pośrednimi.

Co najmniej 25% większy DOR w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej DOR.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Materiał: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOREWL ton mm	Obciążenie próbne kN	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	A mm mm	B mm mm	D mm mm	a mm mm	b mm mm	d mm mm	Waga kg
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2 245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2 270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10	10,7 360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	13	15,7 440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	16	22,2 500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7

Rysunek techniczny

