



Ogniwo zbiorcze YOKE X-006W klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne przeznaczone do zawiesi linowych i łańcuchowych o 3-4 ciężarach.

Co najmniej 25% większy DOR w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej DOR.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Material: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Obciążenie próbne kN	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D mm mm	A mm mm	B mm mm	d mm mm	a mm mm	b mm mm	Waga kg
402100420430	CD-19 + 2 DD+13	6	4,2	103	6	19	160	95	13	54	25	1,5
402100820430	CD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	201	10	22	170	105	16	70	34	2,3
402101070430	CD-28 + 2 DD+19	10	10,7	262	10	28	190	110	19	85	40	4,1
402101570430	CD-32 + 2 DD+22	13	15,7	385	12	32	230	130	22	115	50	6,6
402102220430	CD-36 + 2 DD+28	16	22,2	544	20	36	275	150	28	140	65	10,9

Rysunek techniczny

