

## Ogniwo główne YOKE X-002W klasa 10

### Informacja o produkcie



Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 1 i 2 ciągnowych zawieszach linowych oraz łańcuchowych.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na  $2.5 \times DOR$   
... [Read more](#)

**Materiał:** Hartowana stal stopowa.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.


**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

## Ogniwo główne YOKE X-002W klasa 10

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha mm, 1 ciągnowego	dla łańcucha mm, 2 ciągnowego	Din 15401.NO	A mm mm	B mm mm	D mm mm	Waga kg
402100280500	CD-13	2,8	120	7,8	6	4	120	70	13	0,4
402100400500	CD-16	4	140	10	7,8	5	140	80	16	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	13	10	6	160	95	19	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	13	10	10	170	105	22	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	16	13	10	190	110	28	2,9
402101700500	CD-32	17	230	20	16	12	230	130	32	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	22	20	20	275	150	36	6,7