Hak bezpieczny widełkowy KWB HKSB/SUN klasa 12

Informacja o produkcie



Hak bezpieczny w klasie 12 dopuszczony do podnoszenia przeznaczony do zawiesi łańcuchowych w klasie 12.

Hak bezpieczny automatycznie blokuje się w momencie podnoszenia ładunku

... *Read more*

Materiał: Hartowana stal stopowa
Znakowanie: zgodnie z normą, Klasa, ID, kod producenta
Zakres temperatur: -40ºC do 200ºC.
standard: EN 1677-3

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 12


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak bezpieczny widełkowy KWB HKSB/SUN klasa 12

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Łańcuch Ø cal	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g mm	s max mm	Waga kg
403300240060	HKSB/SUN7	7	2,36	9/32	125	26	21	92	9,5	32	1	0,94
403300300060	HKSB/SUN8	8	3	5/16	124	26	21	92	11	32	1	0,95
403300500060	HKSB/SUN10	10	5	3/8	143	31	26	115	14	45	1	1,91
403300800060	HKSB/SUN13	13	8	1/2	183	42	35	145	17,5	54	2	3,66
403301200060	HKSB/SUN16	16	12	5/8	218	51	41	169	21	60	2	6,8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved