

Szakla YOKE 8-809

Informacja o produkcie



Szakla z szerokim korpusem z sworzeniem z kutego stopu. Wszystkie szekle posiadają nr partii, który łączy się z certyfikatem testowym i zapewnia identyfikowalność jakości.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli zmęczeniowych do 1,5-krotnej wartości dopuszczalnego obciążenia roboczego.

100% wykrywanie pęknięć metodą magnaflux podczas produkcji.

Materiał: kuta stal stopowa

Znakowanie: oznaczenie CE, Rozmiar, DOR, CE, ID producenta, identyfikowalność.

Zakres temperatur: -40°C do +200°C (bez redukcji WLL).

Zakończenie: Pomalowane na niebiesko.

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	Size inch	Nominal size mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	G	H mm	K	R mm	W mm	Waga kg
420100700940	7	3/4	19	91	41	18	22	32	46	150	104	32	33	1,7
420101250940	12,5	1	26	118	54	23	29	41	61	194	140	35	44	3,8
420101800940	18	1 1/4	32	148	64	30	36	51	68	238	172	38	54	6,7
420103000940	30	1 1/2	38	176	80	35	45	64	89	289	216	45	60	12,5

Rysunek techniczny

