



Szakla prosta, klasa 8 Gunnebo

Informacja o produkcie

Konstrukcja: Kute na wymiar zgodnie z SMS 1577 typ A.
Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Material: Stal stopowa

Znakowanie: oznaczenie CE, DOR

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

| Nr artykułu | DOR ton | Gwint mm | A mm | C mm | D mm | D2 mm | Waga kg |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 420100200470 | 2 | M10 | 15 | 30 | 8,5 | 20 | 0,1 |
| 420100320470 | 3,2 | M12 | 20 | 39 | 11 | 28 | 0,2 |
| 420100540470 | 5,4 | M16 | 24 | 52 | 13 | 33 | 0,4 |
| 420100800470 | 8 | M20 | 28 | 65 | 16 | 42 | 0,7 |
| 420101050470 | 10,5 | M22 | 30 | 72 | 18 | 46 | 0,95 |
| 420101250470 | 12,5 | M24 | 32 | 78 | 19 | 50 | 1,3 |
| 420101550470 | 15,5 | M27 | 36 | 86 | 22 | 55 | 1,75 |
| 420101900470 | 19 | M30 | 40 | 94 | 25 | 62 | 2,34 |
| 420102300470 | 23 | M33 | 44 | 103 | 28 | 68 | 3,2 |
| 420103200470 | 32 | M39 | 48 | 116 | 32 | 75 | 4,5 |
| 420104000470 | 40 | M42 | 52 | 129 | 35 | 82 | 6,7 |

Rysunek techniczny

