

## Śruba z uchem z stali nierdzewnej do podnoszenia DIN 580

### Informacja o produkcie



Nierdzewne śruby z uchem do podnoszenia pionowego.

... [Read more](#)

**Materiał:** AISI 316

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)400°C

**Zakończenie:** Wypolerowane


**standard:** DIN 580

**Dodatkowa informacja:** Tylko do podnoszenia pionowego | Dostępne również inne wielkości

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Śruba z uchem z stali nierdzewnej do podnoszenia DIN 580

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Waga kg
421100230500	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
421100340500	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
421100070500	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
421100120500	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

### LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Rozmiar	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	WLL (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					