Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ściągacz śrubowy otwarty do wspawania DIN 1480 / Śruba rzymska

Informacja o produkcie

Ściągacze śrubowe dobrej jakości do wspawania, dla zastosowań konstrukcyjnych
... Read more

Materiał: Stal
Zakończenie: Ocynk elektryczny
Uwaga: Nie należy używać do podnoszenia.




Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ściągacz śrubowy otwarty do wspawania DIN 1480 / Śruba rzymska

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Długość mm mm	Gwint	a mm	b mm	c mm	Waga kg
4921VRRAT06	240-320	M6	240 – 320	110	65	0,093
4921VRRAT08	240-315	M8	240 – 315	110	65	0,14
4921VRRAT10	300-385	M10	300 – 385	125	75	0,28
4921VRRAT12	300-380	M12	300 – 380	125	75	0,4
4921VRRAT16	400-510	M16	400 – 510	170	100	0,89
4921VRRAT20	440-570	M20	440 – 570	200	120	1,6
4921VRRAT24	520-690	M24	520 – 690	255	150	2,82
4921VRRAT30	520-680	M30	520 – 680	255	160	4,23
4921VRRAT36	600-780	M36	600 – 780	295	180	7,07
4921VRRAT42	700-900	M42	700 – 900	330	200	11,6
4921VRRAT48	760-955	M48	760 – 955	355	195	19

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved