Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ściągacz śrubowy rurowy (zamknięty) do wspawania / Śruba rzymska DIN 1478

Informacja o produkcie

Ściągacze śrubowe dobrej jakości do wspawania, dla zastosowań konstrukcyjnych
... *Read more*

Materiał: Stal
Zakończenie: Ocynk elektryczny
Uwaga: Nie należy używać do podnoszenia.




Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ściągacz śrubowy rurowy (zamknięty) do wspawania / Śruba rzymska DIN 1478

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Długość mm mm	Gwint	a mm	b mm	c mm	Waga kg
4921VRRUT06	240-330	M6	240 – 330	110	65	0,14
4921VRRUT08	240-325	M8	240 – 325	110	65	0,18
4921VRRUT10	300-395	M10	300 – 395	125	75	0,32
4921VRRUT12	300-390	M12	300 – 390	125	75	0,45
4921VRRUT16	400-520	M16	400 – 520	170	100	0,9
4921VRRUT20	400-540	M20	400 – 540	200	120	1,5
4921VRRUT24	520-700	M24	520 – 700	255	150	2,75
4921VRRUT30	520-680	M30	520 – 680	255	160	3,94
4921VRRUT36	600-780	M36	600 – 780	295	180	6,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved