

## Ściągacz śrubowy rurowy (zamknięty) do wspawania / Śruba rzymska DIN 1478



### Informacja o produkcie



Ściągacze śrubowe dobrej jakości do wspawania, dla zastosowań konstrukcyjnych.

**Materiał:** Stal

**Zakończenie:** Ocynk elektryczny

**Uwaga:** Nie należy używać do podnoszenia.

| Nr artykułu  | Długość mm | Gwint | a         | b mm | c   | Waga kg |
|--------------|------------|-------|-----------|------|-----|---------|
| 492133000200 | 240-330    | M6    | 240 – 330 | 110  | 65  | 0,14    |
| 492132500200 | 240-325    | M8    | 240 – 325 | 110  | 65  | 0,18    |
| 492139500200 | 300-395    | M10   | 300 – 395 | 125  | 75  | 0,32    |
| 492139000200 | 300-390    | M12   | 300 – 390 | 125  | 75  | 0,45    |
| 492152000200 | 400-520    | M16   | 400 – 520 | 170  | 100 | 0,9     |
| 492154000200 | 400-540    | M20   | 400 – 540 | 200  | 120 | 1,5     |
| 492170000200 | 520-700    | M24   | 520 – 700 | 255  | 150 | 2,75    |
| 492168000200 | 520-680    | M30   | 520 – 680 | 255  | 160 | 3,94    |
| 492178000200 | 600-780    | M36   | 600 – 780 | 295  | 180 | 6,5     |

Rysunek techniczny

