Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ściągacz śrubowy otwarty / Śruba rzymska

Informacja o produkcie

Ściągacz śrubowy do zastosowań profesjonalnych. Wyposażony w nakrętki blokujące i zakończenie widły/widły.

... *Read more*



Materiał: Stal specjalna SAE 1035
Znakowanie: DOR, rozmiar
Zakończenie: Ocynk ogniowy

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ściągacz śrubowy otwarty / Śruba rzymska

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Min. siła zrywająca t ton	Gwint	A mm	B mm	C mm	D mm	Waga kg
4221VR38	0,54	2,7	3/8”x6”	12	21	8	273-409	0,57
4221VR12	1	5	½”x9”	16	26	10	380-587	1,18
4221VR58	1,59	7,95	5/8”x9”	18	32	13	421-622	2,12
4221VR34	2,36	11,8	¾”x9”	24	38	16	422-639	3,03
4221VR78	3,27	16,35	7/8”x12”	27	42	19	559-825	4,9
4221VR1	4,54	22,7	1”x12”	30	50	22	598-859	6,96
4221VR114	6,9	34,5	1 ¼”x12”	44	71	28	641-916	11,9
4221VR112	9,71	48,55	1 ½”x12”	52	71	35	675-941	16,9

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved