

## Zawiesie pasowe Lifting-belt-sling

### Informacja o produkcie



Zawiesie pasowe Lift-Tex® to zawiesie o szerokiej konstrukcji, zaprojektowane do podnoszenia ciężkich ładunków do 100 ton. Stosowane jest w aplikacjach, gdzie kluczowe znaczenie mają zwiększona powierzchnia styku, stabilność ładunku oraz ograniczenie zużycia. Wykonane z włókien HMPE i poliestru, łączy wysoką wytrzymałość z kontrolowanym rozkładem obciążenia w wymagających operacjach podnoszenia.

Zakres DOR: 10 t – 100 t

Zakres EWL: 0,5 m – 65 m

### Kiedy wybrać ten produkt

#### Najlepsze do:

- Podnoszenia ciężkich ładunków wymagających większej powierzchni styku i stabilności
- Zastosowań, w których istotne jest ograniczenie nacisku powierzchniowego i zużycia zawiesia

#### Zalety produktu:

- Szeroka konstrukcja poprawia rozkład obciążenia i stabilność podnoszenia
- Rdzeń z HMPE i poliestru zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość
- Wzmocnione miękkie pętle umożliwiają bezpieczne i efektywne podłączenie do haka
- Opcjonalne osłony ochronne zwiększają odporność na przecięcia i ścieranie
- Konstrukcja wielokanałowa poprawia kontrolę podczas operacji podnoszenia

... [Read more](#)

**Materiał:** HMPE i poliester

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Etykieta wzmocniona w plastikowej osłonie

**standard:** EN 1492-1

**standard:** EN 1492-2

*except material*

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1

## Zawiesie pasowe Lifting-belt-sling

### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość mm	Długość oka mm	Kolor
342101000000020	10	240-260	700	Pomarańczowy
342101500000020	15	240-260	700	Pomarańczowy
342102000000020	20	350-400	700	Pomarańczowy
342102500000020	25	350-400	700	Pomarańczowy
342103000000020	30	350-400	700	Pomarańczowy
342104000000020	40	450-500	700	Pomarańczowy
342105000000020	50	450-500	700	Pomarańczowy