



Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO ER2 serii Single Speed

Informacja o produkcie

Elektryczny wciągnik łańcuchowy z hakiem do podwieszania

Ogólne: Elektryczne wciągniki łańcuchowe KITO ER2 to trwałe, bezpieczne i łatwe w obsłudze wciągniki. Posiada górne haki do podwieszania, korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, hamulec elektromagnetyczny i pojemnik na łańcuch.

Podnosi od 125 kg do 5 ton.

Konfiguracja standardowa:

- 400 V/50 Hz
- Sterowanie stycznikowe dla pojedynczej prędkości
- CH-Meter: godziny pracy / liczba uruchomień
- Ergonomiczne sterowanie przyciskowe
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Niklowany łańcuch nośny klasy 80 (DAT) zgodnie z normą EN 818-7
- Osłona termiczna
- Sprzęgło cierne węglowe

Opcje:

- 500 V/ Sterowanie stycznikowe
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 fazy
- Gumowe odbojniki dla wózków z napędem
- Dodatkowy hamulec mechaniczny
- Elektryczny ogranicznik przeciążeń
- Akustyczny sygnał przeciążenia
- Zdalne sterowanie radiowe
- Regulacja zmiennej prędkości
- Wyłącznik krańcowy poziomy
- Stalowy pojemnik na łańcuch
- Wersje wózków: z silnikiem, z przekładnią i zwykłe

Dodatkowa informacja: Może być również dostarczony z bezstopniową regulacją prędkości, programowalnymi ograniczeniami poziomu i kontrolą cylindra.

Wstępnie skonfigurowany wciągnik standardowy (wysokość podnoszenia 3 m, kabel sterujący do zawieszania 2,5 m)

Nr artykułu	Kod DOR	Wysokość podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia m/min	Liczba łańcuchów	Motor kW	Silnik podnoszący znamionowa (%ED)	Wartość	Prędkość podnoszenia* 50Hz m/min	Klasa ISO/FEM	Dodatkowy ciężar na 1 m podnoszenia	Obciążenie testowe [kg]	Łańcuch nośny	Waga kg
540101251840064	ER2-001H	0,125	14,1	1	0,56	60		14,1	M5/2m	0,42	156	4.3 x 12	27
540100031850064	ER2-003S	0,25	9,1	1	0,56	60		9,1	M5/2m	0,42	313	4.3 x 12	27
540100031860064	ER2-003H	0,25	13,4	1	0,56	60		13,4	M5/2m	0,81	313	6.0 x 16.8	37
540100051220064	ER2-005L	0,5	3,8	1	0,9	60		3,8	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	33
540100051870064	ER2-005S	0,5	7,3	1	0,56	60		7,3	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	37
540100101880064	ER2-010L	1	3,5	1	0,9	60		3,5	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	47
540100101890064	ER2-010S	1	7,1	1	0,9	60		7,1	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	54
540100161270064	ER2-016S	1,6	4,5	1	1,8	60		4,5	M5/2m	2,3	2 000	10.2 x 28.5	72
540100201800064	ER2-020L	2	3,7	1	1,8	60		3,7	M4/1Am	2,3	2 500	10.2 x 28.5	73
540100201410064	ER2-020S	2	7	1	3,5	60		7	M4/1Am	2,3	3 130	10.2 x 28.5	91
540100251910064	ER2-025S	2,5	5,7	1	3,5	60		5,7	M4/1Am	2,8	4 000	11.2 x 31.3	104
540100322920064	ER2-032S	3,2	4,4	2	3,5	60		4,4	M4/1Am	4,7	6 250	10.2 x 28.5	107
540100502810064	ER2-050S	5	2,9	2	3,5	60		2,9	M4/1Am	5,6	-	11.2 x 31.3	132

Rysunek techniczny

