Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wciągnik ręczny łańcuchowy

Informacja o produkcie



Wciągnik wysokiej jakości, jest trwały i łatwy w obsłudze dzięki ergonomicznemu łańcuchowi ręcznemu. Maksymalne obciążenie osiągane jest przy użyciu niewielkiej siły ręcznej. Standardowe wysokości podnoszenia to 3 m i 6 m. Inne wysokości podnoszenia są również dostępne na zamówienie.

Funkcjonalność:

- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
- Każdy wciągnik poddawany jest dynamicznej próbie 1,5 x DOR przed opuszczeniem fabryki.
- Koło łańcuchowe i wał napędowy wspierane są przez łożysko igiełkowe i łożysko ślizgowe wewnątrz, aby zapewnić płynną i wydajną pracę.
- Bezpieczny, dobrze ukryty automatyczny hamulec reakcji na obciążenie.
- Wyposażony w 2 zapadki hamulcowe i 4 sprężyny hamulcowe (podwójne bezpieczeństwo w stosunku do wymagań normy EN 13157).
- Unikalna obróbka powierzchni zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i niską głośność pracy.
- Obrotowe haki na obu końcach ułatwiają pozycjonowanie podczas eksploatacji.
- Haki są zaprojektowane tak, aby otwierały się przy przeciążeniu, a nie łamały.
- Haki wyposażone w wytrzymałe stalowe zapadki.
- Haki posiadają punkty kontrolne odkształcenia wykute na boku w celu wykrycia przeciążenia oraz określenia zużycia.
- Wyposażone w RFID (chip) dla łatwego serwisu i kontroli, HF -13,56 Mhz.
- Certyfikaty i Deklaracja Zgodności dołączone są do każdego wciągnika.
- Dostępne są części zamienne.
- Na życzenie dostepne są również inne wysokości podnoszenia.

... *Read more*

Materiał: Wytrzymałe stalowe materiały
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakończenie: Korpus malowany proszkowo na kolor pomarańczowy oraz ocynkowane elementy
standard: EN 13157
Dodatkowa informacja: wyposażone w RFID


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wciągnik ręczny łańcuchowy

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia m	Liczba łańcuchów	Łańcuch nośny	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Waga kg
5001KTHA250	0,25	3	1	4 x 12	108	106	20	30	260	6,5
5001KTHA2506	0,25	6	1	4 x 12	108	106	20	30	260	7,55
5001KTHA500	0,5	3	1	5 x 15	130	128	22	34	280	9,8
5001KTHA5006	0,5	6	1	5 x 15	130	128	22	34	280	11,4
5001KTHA1000	1	3	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	13,3
5001KTHA10006	1	6	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	15,9
5001KTHA10007	1	7	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	16,77
5001KTHA2000	2	3	1	8 x 24	185	175	35	49	385	22,1
5001KTHA20006	2	6	1	8 x 24	185	175	35	49	385	25,3
5001KTHA20007	2	7	1	8 x 24	185	175	35	49	385	26,37
5001KTHA3000	3	3	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	27,3
5001KTHA30006	3	6	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	33,9
5001KTHA5000	5	3	2	9 x 27	255	183	43	60	615	42,4
5001KTHA50006	5	6	2	9 x 27	255	183	43	60	615	53,2
5001KTHA50008	5	8	2	9 x 27	255	183	43	60	615	58,73
5001KTHA10000	10	6	4	9 x 27	360	183	47	65	820	115,4
5001KTHA20000	20	8	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	200
5001KTHA2000010	20	10	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	210

CZĘŚCI ZAMIENNE

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Wciągnik ręczny łańcuchowy

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do wciągnika (kod produktu/s)
KTHA250AKO	Hak dolny	KTHA250, KTHA2506
KTHA250YKO	Górny hak	KTHA250, KTHA2506
KTHA250JAR	Zestaw tarcz hamulcowych (2 tarcze)	KTHA250, KTHA2506
KTHA250SAL	Zestaw zatrzasków (zawiera zatrzaski dla obu haków)	KTHA250, KTHA2506
KTHA500AKO	Hak dolny	KTHA500, KTHA5006
KTHA500YKO	Górny hak	KTHA500, KTHA5006
KTHA500JAR	Zestaw tarcz hamulcowych (2 tarcze)	KTHA500, KTHA5006
KTHA500SAL	Zestaw zatrzasków (zawiera zatrzaski dla obu haków)	KTHA500, KTHA5006
KTHA1000AKO	Hak dolny	KTHA1000, KTHA10006
KTHA1000YKO	Górny hak	KTHA1000, KTHA10006
KTHA1000JAR	Zestaw tarcz hamulcowych (2 tarcze)	KTHA1000, KTHA10006
KTHA1000SAL	Zestaw zatrzasków (zawiera zatrzaski dla obu haków)	KTHA1000, KTHA10006
KTHA2000AKO	Hak dolny	KTHA2000, KTHA20006
KTHA2000YKO	Górny hak	KTHA2000, KTHA20006
KTHA2000JAR	Zestaw tarcz hamulcowych (2 tarcze)	KTHA2000, KTHA20006

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Wciągnik ręczny łańcuchowy

KTHA2000SAL	Zestaw zatrzasków (zawiera zatrzaski dla obu haków)	KTHA2000, KTHA20006
KTHA3000AKO	Hak dolny	KTHA3000, KTHA30006
KTHA3000YKO	Górny hak	KTHA3000, KTHA30006
KTHA3000JAR	Zestaw tarcz hamulcowych (2 tarcze)	KTHA3000, KTHA30006
KTHA3000SAL	Zestaw zatrzasków (zawiera zatrzaski dla obu haków)	KTHA3000, KTHA30006
KTHA5000AKO	Hak dolny	KTHA5000, KTHA50006
KTHA5000YKO	Górny hak	KTHA5000, KTHA50006
KTHA5000JAR	Zestaw tarcz hamulcowych (2 tarcze)	KTHA5000, KTHA50006
KTHA5000SAL	Zestaw zatrzasków (zawiera zatrzaski dla obu haków)	KTHA5000, KTHA50006
KTHKK	Łańcuch ręczny | 5 x 23,6 mm | Pakowany w wiązki 50 m	Wszystkie modele
KTHKKJP	Ogniwo łączące do łańcucha ręcznego 5 x 23,6 mm	Wszystkie modele/ KTHKK
TALKE412	Łańcuch wciągnika | 4 x 12 mm	KTHA250, KTHA2506
TALKE515	Łańcuch wciągnika | 5 x 15 mm	KTHA500, KTHA5006
TALKE6319	HŁańcuch wciągnika | 6,3 x 19 mm	KTHA1000, KTHA10006

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wciągnik ręczny łańcuchowy

TALKE824	Łańcuch wciągnika | 8 x 24 mm	KTHA2000, KTHA20006
TALKE7121	Łańcuch wciągnika | 7,1 x 21 mm	KTHA3000, KTHA30006
TALKE927	Łańcuch wciągnika | 9 x 27 mm	KTHA5000, KTHA50006, KTHA10000, KTHA20000

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved