



Podnośnik hydrauliczny butelkowy

Informacja o produkcie

Na górze cylindra znajduje się regulowana podkładka (w modelach 2- 20t), która zapewnia uzyskanie większej wysokości. Może być również używany w pozycji poziomej. Podnośnik zapakowany jest w eleganckie opakowanie do przechowywania i sprzedaży detalicznej.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE, DOR, numer seryjny, CE

Zakończenie: Malowany, niebieski

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Min. height mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	Waga kg
5205TUNKKI20P	TUNKKI20P	2	168	168	100	48	316	94,5	78	2,35
5205TUNKKI50P	TUNKKI50P	5	207	207	125	70	402	117	97	3,9
5205TUNKKI100P	TUNKKI100P	10	222	222	145	80	450	124	106	5,2
5205TUNKKI10PM	TUNKKI10PM	10	125	125	90	-	215	165	160	7,7
5205TUNKKI160P	TUNKKI160P	15	227	227	150	80	457	141	118	7,9
5205TUNKKI200P	TUNKKI200P	20	235	235	150	60	445	152	124	9,7
5205TUNKKI300P	TUNKKI300P	32	260	260	160	-	420	185	165	17,8
5205TUNKKI500P	TUNKKI500P	50	280	280	170	-	450	207	185	25,8

Rysunek techniczny

