Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hydrauliczne podnośniki pneumatyczne

Informacja o produkcie

Hydrauliczne podnośniki pneumatyczne, który działa w oparciu o sprężone powietrze, szybkie w użyciu. Wyposażone w końcówkę 1/4 cala (wymienną), może być również użytkowany przy pomocy dźwigni.

... *Read more*



Materiał: Stal
Znakowanie: oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, niebieski
Dodatkowa informacja: Wymagane ciśnienie robocze 8-13,8 bar

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hydrauliczne podnośniki pneumatyczne

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Regulowana wysokość mm	Wysokość podnoszenia mm	Wysokość minimalna mm	Maks. wysokość mm	Waga kg
5205TUNKKI05AIR	5	60	140	210	430	6
5205TUNKKI12AIR	12	80	165	265	510	13,5
5205TUNKKI20AIR	20	80	165	265	510	17,7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved