Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do podnoszenia pionowego Terrier TSHPU

Informacja o produkcie



Uchwyt do pionowego podnoszenia, przenoszenia i transportu konstrukcji stoczniowych o profilu Holland (HP) z każdej pozycji. Podnoszenie dłuższych sekcji powinno odbywać się za pomocą belki rozporowej.

Właściwości:

- Z przegubowym uchwytem do podnoszenia dla elastyczności podnoszenia pod różnymi kątami,
- Dodatkowy przegub gwarantuje pewny chwyt w każdej pozycji, nawet przy obciążeniu bocznym do 90 stopni. Należy zwrócić uwagę na mniejszy udźwig przy podnoszeniu pod kątem większym niż 45 stopni,
- Standardowo z 2 sworzniami dla dodatkowej siły zacisku,
- Zawsze wyposażony w mechanizm zabezpieczający, zapewniający, że zacisk nie ześlizgnie się podczas podnoszenia z użyciem siły pionowej do podnoszenia i opuszczania ładunku,
- Zacisk jest blokowany zarówno w pozycji zamkniętej, jak i otwartej,
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę,
- Mocny, spawany korpus o wysokiej jakości,
- Łatwe w konserwacji, łatwe do wymiany części, dostępne na zamówienie

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szczęk
standard: EN 13155
Uwaga: Min. obciążenie wynosi 10% maks. DOR.


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do podnoszenia pionowego Terrier TSHPU

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Waga kg
502100300350650	3 TSHPU	3	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8
502100500450650	5 TSHPU	5	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved