

Uchwyt do podnoszenia poziomego rur Terrier TTL

Informacja o produkcie



Uchwyt do poziomego podnoszenia i transportu rur, przewodów, wiązek rurowych, zwojów i innych pełnych materiałów okrągłych. Zacisk jest zablokowany w pozycji otwartej. Aby wykonać podnoszenie, operator musi aktywować uchwyt i trzymać go w górze, podczas gdy siła na uchu podnoszącym idzie do góry. Po odłożeniu ładunku chwytak automatycznie blokuje się w pozycji otwartej.

Właściwości:

- Lekka konstrukcja i łatwość obsługi.
- Mocny korpus.
- Może być dostarczony z osłoną, aby uniknąć uszkodzenia ładunku.
- Wyższy DOR lub otwory szczęk dostępne na życzenie.

... [Read more](#)


Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do + 100°C.

standard: EN 13155

Uchwyt do podnoszenia poziomego rur Terrier TTL

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	R mm	T mm	U MIN MAX mm	V MIN MAX mm	X mm	Y mm	Waga kg
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39