Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt klamrowy do dwuteowników

Informacja o produkcie



Wysokiej jakości uchwyt do dwuteowników, pozwala przymocować wciągarkę do belki, ale również świetnie nadają się do podnoszenia wszelkiego typu belek, przy założeniu, że mieści się w zakresie pracy szczęk. **Ergonomia pracy jak również uniwersalność zastosować sprawiają, że oferowany uchwyt jest taki niezwykły.**

Główne zalety:

- Uniwersalność zastosowań - świetnie nadaje się do podnoszenia jak i łączenia wciągarek z dwuteownikami.
- Uniwersalność ogólna - pasuje do każdego rodzaju dwuteownika (INP, IPE, HEB, HEA), zakres pracy szczęk dostępny w specyfikacji.
- Solidny materiał z którego wykonano uchwyt - stal.
- Zgodny z wszelkimi wymogami Norm Unijnych oraz Standardów.
- Zawsze dostarczany z Deklaracją Zgodności.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 13155

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt klamrowy do dwuteowników

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość belki mm mm	A mm	B mm	C mm	E mm	Waga kg
502300102300390	1	75-220	75-260	180-360	64	215	3,8
502300202300390	2	75-220	75-260	180-3360	74	215	4,6
502300303200390	3	80-320	80-354	235-490	103	260	9
502300503550390	5	80-320	90-354	235-490	110	260	11
502301003500390	10	90-320	80-365	320-505	120	260	16

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved