Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych

Informacja o produkcie



Sześć wariantów uchwytów do podnoszenia rur i kręgów betonowych dostępnych w wersji 2- oraz 3-cięgnowej.

Wersja P wyposażona jest w standardowe szczęki. **Model I** posiada szczęki o zwiększonej szerokości, natomiast **model K** wyposażony jest w szczęki o zwiększonej wysokości, przeznaczone do podnoszenia rur betonowych z uszczelką gumową.

Standardowa długość każdego cięgna łańcuchowego wynosi 1,5 m.

Dostępne modele

- **KRT2P** – zawiesie 2-cięgnowe | długość cięgna: 1,5 m | standardowe szczęki (model P)
- **KRT2I** – zawiesie 2-cięgnowe | długość cięgna: 1,5 m | szerokie szczęki (model I)
- **KRT2K** – zawiesie 2-cięgnowe | długość cięgna: 1,5 m | wysokie szczęki (model K) | do rur z uszczelką gumową
- **KRT3P** – zawiesie 3-cięgnowe | długość cięgna: 1,5 m | standardowe szczęki (model P)
- **KRT3I** – zawiesie 3-cięgnowe | długość cięgna: 1,5 m | szerokie szczęki (model I)
- **KRT3K** – zawiesie 3-cięgnowe | długość cięgna: 1,5 m | wysokie szczęki (model K) | do rur z uszczelką gumową

Szczęki można również zamówić jako osobne elementy.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, żółty
Dodatkowa informacja: L - odpowiada za zakres pracy szczęk
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	L mm	Waga kg
5021KRT2P	KRT2P	2	60-120	245	25
5021KRT2I	KRT2I	2	80-170	235	35
5021KRT2K	KRT2K	2	60-120	345	35
5021KRT3P	KRT3P	3	60-120	245	37
5021KRT3K	KRT3K	3	60-120	345	45
5021KRT3I	KRT3I	3	80-170	235	46

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved