

## Przeciągarka linowa aluminiowa

### Informacja o produkcie



Wysokiej jakości aluminiowa przeciągarka linowa do ciągnięcia i podnoszenia. Przeciągarka nie posiada bębna na linę, ponieważ lina przechodzi przez urządzenie. Prędkość podnoszenia i ciągnięcia wynosi ok. 3 m/min. Wciągnik jest standardowo wyposażony w linę stalową o długości 20 m z hakiem z zapadką.

Modele 800, 1600 i 3200 kg wyposażone są w uchwyt do przenoszenia.

**Materiał:** Aluminium

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowania, niebieska

**standard:** EN 13157

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1

| Nr artykułu     | DOR ton | Lina Ø mm | Długość liny [m] | Zdolność uciążu [t] | Waga kg |
|-----------------|---------|-----------|------------------|---------------------|---------|
| 501100082000140 | 0,8     | 8,3       | 20               | 1,2                 | 6,6     |
| 501100162000140 | 1,6     | 11        | 20               | 2,4                 | 12,5    |
| 501100322000140 | 3,2     | 16        | 20               | 4                   | 23,4    |
| 501100542000140 | 5,4     | 20        | 20               | 8                   | 61      |

### Dane techniczne

| Część zamienna (kod produktu) | Opis   | Nadaje się do podnośnika (kod produktu) |
|-------------------------------|--|---|
| LO80VAI20                     | Wymienna lina stalowa 0,8 t   20 m z hakiem zatrzaskowym                             | LOABT800                                |
| LO16VAI20                     | Wymienna lina stalowa 1,6 t   20 m z hakiem zatrzaskowym                             | LOABT1600                               |
| LO32VAI20                     | Wymienna lina stalowa 3,2 t   20 m z hakiem zatrzaskowym                             | LOABT3200                               |
| LO08SOKKA                     | Zabezpieczenie przed przeciążeniem/trzpień zabezpieczający dźwigni akcji (do przodu) | LOABT800                                |
| LO16SOKKA                     | Zabezpieczenie przed przeciążeniem/trzpień zabezpieczający dźwigni akcji (do przodu) | LOABT1600                               |
| LO32SOKKA                     | Zabezpieczenie przed przeciążeniem/trzpień zabezpieczający dźwigni akcji (do przodu) | LOABT3200                               |
| LOABT800VAR                   | Dźwignia ręczna obsługi  | LOABT800                                |
| LOABT1600VAR                  | Dźwignia ręczna obsługi  | LOABT1600                               |
| LOABT3200VAR                  | Dźwignia ręczna obsługi  | LOABT3200                               |

Dostępne są również inne długości lin stalowych i części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.