Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trawersa belkowa regulowana

Informacja o produkcie



Ogólne: Trawersa belkowa regulowana ma wysoki punkt oscylacji, co skutkuje dobrym wyważeniem. Tabela przedstawia tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów i stanowi wskazówkę co do wymiarów, obciążeń i wagi. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie rozpórki są dostarczane w komplecie z zawiesiem dwucięgnowym i szeklami zgodnie z tabelą. Belki mogą być wyposażone w inne akcesoria, takie jak haki, zawiesia linowe, zawiesia łańcuchowe lub zawiesia tekstylne. Prosimy o zapoznanie się z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

Konstrukcja: Lekka spawana konstrukcja belki rurowej zapewniająca dobrą sztywność skrętną.

Testowane: 1,5 x DOR

... *Read more*

Materiał: Belka i blacha drążona wykonane z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.
Znakowanie: Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.
Zakończenie: Pomalowane na żółto.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trawersa belkowa regulowana

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Długość m	DOR
6205	2	1-6	-
6205	4	1-6	-
6205	6	1-6	-
6205	10	1-6	-
6205	15	1-6	-
6205	20	1-6	-
6205	25	1-6	-
6205	-	1-6	>25 Ton

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved