

Trawersa belkowa regulowana

Informacja o produkcie



Ogólne: Trawersa belkowa regulowana ma wysoki punkt oscylacji, co skutkuje dobrym wyważeniem. Tabela przedstawia tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów i stanowi wskazówkę co do wymiarów, obciążeń i wagi. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie rozpórki są dostarczane w komplecie z zawiesiem dwucięgowym i szekłami zgodnie z tabelą. Belki mogą być wyposażone w inne akcesoria, takie jak haki, zawiesia linowe, zawiesia łańcuchowe lub zawiesia tekstylne. Prosimy o zapoznanie się z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

Konstrukcja: Lekka spawana konstrukcja belki rurowej zapewniająca dobrą sztywność skrętną.

Testowane: 1,5 x DOR

Materiał: Belka i blacha drążona wykonane z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.

Znakowanie: Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.

Zakończenie: Pomalowane na żółto.



Nr artykułu	DOR ton	Długość m	DOR
6205	2	1-6	-
6205	4	1-6	-
6205	6	1-6	-
6205	10	1-6	-
6205	15	1-6	-
6205	20	1-6	-
6205	25	1-6	-
6205	-	1-6	>25 Ton