

Trawersa typ 6620

Informacja o produkcie



Ogólne: Niskoprofilowa belka podnosząca zapewniająca minimalną przestrzeń nad głową. Tabela przedstawia tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów i zawiera wskazówki dotyczące wymiarów, obciążeń i ciężarów. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie belki są dostarczane w komplecie z szaklami zgodnie z tabelą. Belki mogą być dostarczone z innymi akcesoriami, takimi jak haki, zawiesia linowe, łańcuchowe lub tekstylne. Prosimy o zapoznanie się z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

Konstrukcja: Lekka spawana konstrukcja belki zapewniająca dobrą sztywność skrętną.

Testowane: 1,5 x WLL.

Materiał: Belki i blachy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.

Znakowanie: Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.

Zakończenie: Pomalowane na żółto.



Nr artykułu	DOR ton	długość m	DOR
13.356620005xxx	0,5	1-6	-
13.356620010xxx	1	1-6	-
13.356620020xxx	2	1-6	-
13.356620030xxx	3	1-6	-
13.356620040xxx	4	1-6	-
13.356620050xxx	5	1-6	-
13.356620060xxx	6	1-6	-
13.356620080xxx	8	1-6	-
13.356620100xxx	10	1-6	-
13.356620120xxx	12	1-6	-
13.356620150xxx	15	1-6	-
13.356620200xxx	20	1-6	-
13.356620yyyyxxx	-	1-6	>20 Ton