

## Punkt mocujący do spawania TAPS-E

### Informacja o produkcie



JDT ENORM TAPS-E to punkt mocujący do przyspawania, przeznaczony do zastosowań związanych z podnoszeniem i mocowaniem ładunków w środowisku przemysłowym. Zapewnia trwałe rozwiązanie kotwiczące dla konstrukcji stalowych, trawersów, maszyn oraz spawanych zespołów, gdzie wymagane są określone punkty mocowania ładunku.

Kompaktowa, spawana konstrukcja wspiera prawidłowe ustawienie obciążenia podczas operacji podnoszenia.

### Kiedy wybrać ten produkt

#### Najlepszy do:

- Stałych punktów podnoszenia na spawanych konstrukcjach stalowych
- Przemysłowych zastosowań związanych z podnoszeniem i mocowaniem ładunków przy określonych punktach zaczepienia

#### Zalety produktu:

- Punkt mocujący do przyspawania zapewniający trwałe, zintegrowane miejsca podnoszenia
- Odpowiedni do zastosowań związanych z podnoszeniem i mocowaniem ładunków w środowisku przemysłowym
- Obrotowy pałąk 180° wspiera ustawienie zgodnie z kierunkiem działania obciążenia
- Kompaktowa, kuta konstrukcja pomaga ograniczyć wymaganą przestrzeń montażową
- Dostępny w zakresie DOR od 1,4 t do 26,5 t
- Opcjonalny chip RFID wspiera identyfikowalność kontroli i identyfikację zasobów
- Dostępne specyfikacje spawalnicze dla kwalifikowanych procedur montażowych [... Read more](#)

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked


**Zakres temperatur:** od -20°C do +400°C

**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Punkt mocujący do spawania TAPS-E

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	l mm	H mm	Waga kg
4215382901000	TAPS-E 1.4	1,4	40	38	13	34	34	27	40	91	0,43
4215382902000	TAPS-E 2.5	2,5	40	40	14	34	34	27	40	91	0,47
42150382904000	TAPS-E 4	4	52	56	22	46	49	34	52	123	1,24
4215382906000	TAPS-E 6.7	6,7	63	67	22	55	59	41	63	145	1,96
42150382910000	TAPS-E 10	10	65	80	26	69	70	52	65	168	3,51
42150382912000	TAPS-E 12.5	12,5	80	90	28	74	80	56	80	189	4,51
42150382916000	TAPS-E 16	16	90	100	30	80	90	59	90	205	5,74
42150382919000	TAPS-E 19	19	90	100	32	94	90	66	90	220	6,94
42150382926000	TAPS-E 26.5	26,5	175	170	52	130	140	103	175	380	28,7