

Widły paletowe z automatycznym balansowaniem Powertex PFAB

Informacja o produkcie



Widły paletowe Powertex z automatycznym balansowaniem zostały zaprojektowane do transportu standardowych palet za pomocą dźwigu. Sprężynowo zawieszone ucho zawiesia utrzymuje widły w pozycji poziomej, pomagając operatorom w bardziej efektywnym pozycjonowaniu ładunku.

Te widły paletowe do pracy z dźwigiem zapewniają kontrolowaną i przewidywalną obsługę palet w magazynach, na placach budowy oraz w środowiskach przemysłowych, gdzie kluczowe znaczenie mają stabilność podnoszenia i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

Kiedy wybrać ten produkt:

- Podnoszenie standardowych palet dźwigiem od dłuższego boku
- Operacje wymagające stabilnego pozycjonowania wideł oraz regulowanego rozstawu wideł

Zalety produktu:

- Sprężynowo zawieszone ucho podnoszące automatycznie utrzymuje widły w pozycji poziomej, poprawiając kontrolę nad ładunkiem podczas podnoszenia
- System automatycznego balansowania aktywuje się od minimalnie 20% DOR/WLL, zapewniając przewidywalną pracę przy prawidłowym obciążeniu
- Regulowany rozstaw wideł i wysokość belki umożliwiają elastyczną obsługę różnych rozmiarów palet i konfiguracji ładunku
- Zintegrowany łańcuch zabezpieczający utrzymuje ładunek nawet przy przechyleniu do 90°, zwiększając bezpieczeństwo transportu
- Osłonięta sprężyna i mechanizm cieniowania ograniczają ryzyko uszkodzenia ... [Read more](#)

Cechy: Automatyczne balansowanie

Materiał: Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, Powertex, DOR, model, data produkcji, numer seryjny, minimalne obciążenie

Zakres temperatur: od -20°C do +50°C

Zakończenie: Czerwone malowanie proszkowe


standard: EN 13155

Dodatkowa informacja: Minimalne obciążenie co najmniej 20% maksymalnego obciążenia!

Współczynnik bezpieczeństwa: 3:1

Widły paletowe z automatycznym balansowaniem Powertex PFAB

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Waga kg
6201PFAB15	1,5	350-900	1300-2000	1 000	100x40	1650-2350	166
6201PFAB20	2	400-900	1300-2000	1 000	120x40	1655-2355	218
6201PFAB30	3	450-900	1300-2000	1 000	120x50	1720-2420	278