

## Zawiesie Kotwiczące Powertex AS

### Informacja o produkcie



Powertex Zawiesie Kotwiczące AS przeznaczone do ochrony przed upadkiem z wysokości. Zostało zaprojektowane do tworzenia bezpiecznego punktu kotwiczącego tam, gdzie nie można zastosować stałych punktów kotwiczących lub haków rusztowaniowych. Zawiesie można łatwo owinąć wokół belek, konstrukcji lub innych odpowiednich punktów kotwiczących i bezpośrednio połączyć z wyposażeniem chroniącym przed upadkiem. Stanowi proste i mobilne rozwiązanie do tymczasowego kotwiczenia podczas pracy na wysokości.

### Kiedy wybrać ten produkt

- Gdy potrzebny jest tymczasowy punkt kotwiczący, a brak jest stałego punktu kotwiczenia
- Do stosowania na belkach stalowych, konstrukcjach lub podobnych punktach kotwiczących, gdzie hak rusztowaniowy nie jest odpowiedni
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w standardowych przemysłowych zakresach temperatur

### Zalety produktu

- **Tworzy bezpieczny tymczasowy punkt kotwiczący**  
Przeznaczone do zastosowań, gdzie brak stałych punktów kotwiczących, wspierając bezpieczną organizację ochrony przed upadkiem w różnych środowiskach pracy.
- **Wysokowytrzymała taśma poliestrowa**  
Taśma o szerokości 25 mm z powłoką hydrofobową zapewnia niezawodne działanie w typowych warunkach pracy wewnątrz i na zewnątrz.
- **Kodowanie kolorystyczne według długości ogranicza ryzyko b** ... [Read more](#)

**Materiał:** Poliester hydrofobowy

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Symbol dostawcy, identyfikacja produktu, minimalna siła zrywająca, długość, data produkcji, numer seryjny

**Zakres temperatur:** od -20°C do +50°C

**standard:** EN 795-B, EN 566, EN 354

**Uwaga:** Nie do podnoszenia!

## Zawiesie Kotwiczące Powertex AS

### Dane techniczne

Nr artykułu	Min. siła zrywająca kN	Max. number of persons	Długość m	Kolor	Waga kg
825100060920	22	1	0,6	zielony	0,05
825100080920	22	1	0,8	czarny	0,07
825100120920	22	1	1,2	Niebieski	0,11
825100150920	22	1	1,5	Żółty	0,13
825100200920	22	1	2	czerwony	0,17