



Kotwa kulowa STARCON grupa ładunkowa 10T

Informacja o produkcie

Kotwa z głowicą kulową Starcon o nośności 10 t to stalowy element przeznaczony do wylewek betonowych. Stopa kotwy jest skonstruowana specjalnie do mocnego zakotwienia w betonie.

Cylindryczna głowica kotwy kulowej Starcon jest przymocowana do standardowego ucha Starcon służącego do podnoszenia . Starcon odnosi się do wytycznych zawartych w VDI/BV-BS 6205 i DS/CEN/TR 15728.

Materiał: Stal S355.

Znakowanie: oznaczenie CE, UKCA-marked, Grupa ładunkowa+S, kod partii, CE.

Zakres temperatur: 200°C.

Zakończenie: Nieobrobione, ocynkowane ogniowo lub nierdzewne

Nr artykułu	Load grp.	Długość mm	Powierzchnia	D mm	D1 mm	D2 mm	L	Waga kg
99.101101500	10.0t	150	Untreated	28	47	70	150	1,09
99.101101502	10.0t	150	HDG	28	47	70	150	1,09
99.101101700	10.0t	170	Untreated	28	47	70	170	1,18
99.101101702	10.0t	170	HDG	28	47	70	170	1,18
99.101102200	10.0t	220	Untreated	28	47	70	220	1,44
99.101102202	10.0t	220	HDG	28	47	70	220	1,44
99.101102500	10.0t	250	Untreated	28	47	70	250	1,56
99.101102502	10.0t	250	HDG	28	47	70	250	1,56
99.101103400	10.0t	340	Untreated	28	47	70	340	1,98
99.101103402	10.0t	340	HDG	28	47	70	340	1,98
99.101106800	10.0t	680	Untreated	28	47	70	680	3,57
99.101106802	10.0t	680	HDG	28	47	70	680	3,57

Rysunek techniczny

