

Kotwa kulowa STARCON grupa ładunkowa 2,5T

Informacja o produkcie

Kotwy 15T z głowicą kulową STARCON są elementami stalowymi przeznaczonymi do wylewek betonowych. Stopa kotwy jest skonstruowana specjalnie do mocnego zakotwienia w betonie. Cylindryczna głowica kotwy kulowej STARCON jest przymocowana do ucha STARCON służącego do podnoszenia. Standard: CEN15728 / BV-BS 6205.

Materiał: Stal S355.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Grupa ładunkowa+S, kod partii, CE.
Zakres temperatur: 200°C.
Zakończenie: Czarne, albo ocynkowane ogniowo
standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Nr artykułu	Load grp.	Packing Qty.	Packing/pallet units	l mm	d mm	d1 mm	d2 mm	Da mm	k mm	Waga kg
99.101030450	2.5t	140	7,500	45	14	26	35	74	11	0,12
99.101030452	2.5t	140	7,500	45	14	26	35	74	11	0,12
99.101030550	2.5t	120	6,300	55	14	26	35	74	11	0,13
99.101030552	2.5t	120	6,300	55	14	26	35	74	11	0,13
99.101030680	2.5t	100	5,600	68	14	26	35	74	11	0,15
99.101030682	2.5t	100	5,600	68	14	26	35	74	11	0,15
99.101030850	2.5t	100	5,000	85	14	26	35	74	11	0,17
99.101030852	2.5t	100	5,000	85	14	26	35	74	11	0,17
99.101031200	2.5t	75	3,780	120	14	26	35	74	11	0,21
99.101031202	2.5t	75	3,780	120	14	26	35	74	11	0,21
99.101031400	2.5t	70	3,360	140	14	26	35	74	11	0,23
99.101031402	2.5t	70	3,360	140	14	26	35	74	11	0,23
99.101031700	2.5t	60	2,925	170	14	26	35	74	11	0,27
99.101031702	2.5t	60	2,925	170	14	26	35	74	11	0,27
99.101032800	2.5t	40	1,950	280	14	26	35	74	11	0,4
99.101032802	2.5t	40	1,950	280	14	26	35	74	11	0,4

Rysunek techniczny

