Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX smar do lin stalowych thin lube 30

Informacja o produkcie



Ropetex Thin Lube 30 jest półsuchym cienkowarstwowym środkiem smarnym, który może być używany w szerokim zakresie zastosowań, zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Ma doskonałe właściwości penetracyjne i właściwości antykorozyjne. Thin Lube 30 minimalizuje również zużycie pomiędzy drutami i splotkami liny stalowej, dlatego jest idealny do częstego stosowania w trudnych warunkach pracy. Zawiera również składniki, które zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami ściernymi, prawdopodobieństwo "wyrzucania" smaru i gromadzenia się smaru.

Typowe zastosowania: Ogólne podnoszenie przemysłowe, liny wciągarek, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne, żurawie nabrzeżne i liny rybackie.

Metody aplikacji: Przenośny opryskiwacz lub szczotkowanie/kapanie.
Minimalna temperatura aplikacji: -5°C (przed aplikacją produkt powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej 10°C przez 48 godzin).
Postać: Brązowy nieprzezroczysty płyn.
Klasa NLGI: Ciecz rozpuszczalnikowa
Obciążenie zgrzewu 4-kulowego: > 100 kgf

Dostępny w 400 ml earosol, 5 litrowej puszce i 20 litrowej puszce.

Extra:
Nie zapomnij pobrać białej księgi z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna!
(patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony)

... *Read more*

Zakres temperatur: -30°C do +60°C

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX smar do lin stalowych thin lube 30

Dane techniczne

Nr artykułu	Opis
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved