

## ROPETEX smar do lin stalowych thin lube 30

### Informacja o produkcie



### ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 jest półsuchym cienkowarstwowym środkiem smarnym, który może być używany w szerokim zakresie zastosowań, zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Ma doskonałe właściwości penetracyjne i właściwości antykorozyjne. Thin Lube 30 minimalizuje również zużycie pomiędzy drutami i splotkami liny stalowej, dlatego jest idealny do częstego stosowania w trudnych warunkach pracy. Zawiera również składniki, które zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami ściernymi, prawdopodobieństwo "wyrzucania" smaru i gromadzenia się smaru.

**Typowe zastosowania:** Ogólne podnoszenie przemysłowe, liny wciągarek, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne, żurawie nabrzeżne i liny rybackie.

**Metody aplikacji:** Przenośny opryskiwacz lub szczotkowanie/kapanie.

**Minimalna temperatura aplikacji:** -5°C (przed aplikacją produkt powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej 10°C przez 48 godzin).

**Postać:** Brązowy nieprzezroczysty płyn.

**Klasa NLGI:** Ciecz rozpuszczalnikowa

**Obciążenie zgrzewu 4-kulowego:** > 100 kgf

Dostępny w 400 ml aerosol, 5 litrowej puszcze i 20 litrowej puszcze.

#### Extra:

Nie zapomnij pobrać białej książki z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna!  
(patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony)

[... Read more](#)

**Zakres temperatur:** -30°C do +60°C

## ROPETEX smar do lin stalowych thin lube 30

### Dane techniczne

Nr artykułu	Opis
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum