ROPETEX smar do lin stalowych traction lube 40

Informacja o produkcie



Ropetex Traction Lube 40 to syntetyczny środek smarujący, który pokrywa powierzchnie drutu warstwą antypoślizgową. Jest przeznaczony do sytuacji, w których przyczepność w wyniku tarcia jest niezbędna, ponieważ zapewnia wewnętrzne smarowanie, unikając jednocześnie nadmiernego gromadzenia się smaru przy wielokrotnych zastosowaniach.

Typowe zastosowania: Windy, podnośniki i wciągniki trakcyjne.

Metody aplikacji: Przenośny opryskiwacz lub szczotkowanie/kapanie.
Minimalna temperatura aplikacji: -5°C (produkt powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej 10°C przez 48 godzin przed aplikacją).
Kolor / konsystencja: Biały płyn wodny.
Klasa NLGI: Ciecz rozpuszczalnikowa
Obciążenie zgrzewu 4-kulowego: > 110 kgf

Dostępny w 20 litrowych beczkach.

Dodatkowe:
Nie zapomnij pobrać białej księgi z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna! (patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony).

... *Read more*

Zakres temperatur: -55°C do +40°C

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX smar do lin stalowych traction lube 40

Dane techniczne

Nr artykułu	Opis
142502000020	Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved