Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Chwytak widłowy do palet Typ 6030

Informacja o produkcie



Ogólne: Do obsługi standardowych palet z długiej strony.

Konstrukcja: Dzięki sprężynowemu uchu do podnoszenia widły do palet są samobalansujące, co oznacza, że widły są zawsze w pozycji poziomej, niezależnie od tego, czy widły do palet są puste, czy załadowane. Proszę zwrócić uwagę na minimalne obciążenie podane w tabeli. Ukryta sprężyna i mechanizm łączący.

Testowane: Obciążenie próbne 1.5 x DOR

... *Read more*

Materiał: Belki i blachy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.
Znakowanie: Maksymalne obciążenie i oznaczenie CE.
Zakończenie: Pomalowane na żółto.
Dodatkowa informacja: Inne rozmiary i wykonania są dostępne na życzenie. W przypadku wideł wykonanych na zamówienie klienta typ ma pewne ograniczenia dotyczące małych ładunków i towarów o niskim profilu (wymiar H).

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Chwytak widłowy do palet Typ 6030

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość	Minimalne obciążenie kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Waga kg
62016030	6030	1,5	1,5	300	835-435	900	1 500	450	50	500	120
62016031	6031	2,5	1,5	300	850-495	900	1 500	500	60	500	150

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved