

## Chwytnik widłowy do palet Typ 6030

### Informacja o produkcie



### CERTEX

**Ogólne:** Do obsługi standardowych palet z długiej strony.

**Konstrukcja:** Dzięki sprężynowemu uchu do podnoszenia widły do palet są samobalansujące, co oznacza, że widły są zawsze w pozycji poziomej, niezależnie od tego, czy widły do palet są puste, czy załadowane. Proszę zwrócić uwagę na minimalne obciążenie podane w tabeli. Ukryta sprężyna i mechanizm łączący.

**Testowane:** Obciążenie próbne 2 x DOR

... [Read more](#)

**Materiał:** Belki i blachy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.


**Znakowanie:** Maksymalne obciążenie i oznaczenie CE.

**Zakończenie:** Pomalowane na żółto.

**Dodatkowa informacja:** Inne rozmiary i wykonania są dostępne na życzenie. W przypadku widel wykonanych na zamówienie klienta typ ma pewne ograniczenia dotyczące małych ładunków i towarów o niskim profilu (wymiar H).

## Chwytek widłowy do palet Typ 6030

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość	Min. load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Waga kg
62016030	6030	1,5	1,5	300	835-435	900	1 500	450	50	500	120
62016031	6031	2,5	1,5	300	850-495	900	1 500	500	60	500	150