



Kosz do żurawi dźwigów typ BK-500 / BK-1000 / BK-1000E

Informacja o produkcie



Kosze do transportu ludzi mogą być szybko i bezpiecznie używane do tymczasowej pracy na wysokości. Nasze kosze przeznaczone są do zawieszenia na haku dźwigu.

Jeśli kosz jest narażony na działanie środowiska korozyjnego, zalecamy dodatkową obróbkę zgodnie z systemem powłok Offshore.

Przechowywanie: Dla zwiększenia długowieczności, zalecamy przechowywanie kosza w pomieszczeniach zamkniętych w suchym środowisku.

Konstrukcja: Rama spawana w belce pustej z dnem i bokami pokrytymi siatką z siatki cięto-ciągnionej. Do wewnętrznej poręczy można przymocować osobiste elementy wyposażenia ochronnego. Kosz jest podparty od spodu, co ułatwia jego przenoszenie za pomocą ciężarówki lub wózka widłowego. Na jednym z krótszych boków znajduje się bramka (patrz odpowiedni model). Kosz jest dostarczany w komplecie z czterociętnowym zawieszem linowym i łącznikiem typu MLA.

BK-500: Dostarczany z bramą zatrzaskową otwieraną do wewnątrz.

BK-1000: Dostarczany z bramą zatrzaskową otwieraną do wewnątrz.

BK-1000E (Emergency): Identyczna jak BK-500 / BK-1000 powyżej, z wyjątkiem tego, że w sytuacji awaryjnej cała brama końcowa może być otwarta na zewnątrz, aby zapewnić dostęp, np. dla noszy i sprzętu medycznego, który ma być zabrany na pokład.

Materiał: Belka drażona i blacha ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości.

Znakowanie: Znak zgodny z normą dla znaku kontrolnego.

Zakończenie: żółte malowanie ochronne, RAL 1003, Klasa korozyjności C3 (Przechowywanie w pomieszczeniach), inne programy malowania są cytowane na życzenie.

Dodatkowa informacja: Przed użyciem kosz i żuraw muszą być razem wstępnie sprawdzone.

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Waga kosza kg	Max. number of persons	A mm mm	B mm mm	E mm	H mm mm	L mm	Waga kg
6211BK0500	BK-500	0,5	220	2	1 240	1 000	600	2 000	3 100	720
6211BK1000	BK-1000	1	350	4	2 000	1 200	700	2 100	4 470	1 350
6211BK1000E	BK-1000E	1	400	4	2 300	1 200	700	2 100	4 700	1 400

Rysunek techniczny

