

Pas mocujący STANDARD 50mm STF 350 daN LC 2500 daN



Informacja o produkcie



Pas mocujący STANDARD jest cenowo przystępnym mocowaniem powszechnie stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 350 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

Materiał: Poliester & Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z normą EN 12195-2

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Standardowa długość części krótkiej to 0,4m.

Uwaga: Nie zawieszać, tylko mocować.

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Typ	Zakończenie	STF daN	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie	Waga kg
25010230F	2 500	4	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	-	-	1,6
25010239F	2 500	6	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	240	10	2,1
25010258F	2 500	8	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	240	10	2,5
25010286F	2 500	10	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	192	8	2,9
25010296F	2 500	12	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	192	8	3,1